AQUA MULTI

MICRO-EMULSION PRETE A L'EMPLOI INSECTICIDE, FONGICIDE ET ANTITERMITES – NUMERO D'AUTORISATION 496 B

Application

AQUA MULTI est destiné au traitement préventif des bois d'oeuvre sains et au traitement curatif des bois d'oeuvres infestés contre insectes et champignons, y compris la merule (Serpula lacrymans). Après le traitement, les risques couverts sont ceux des classes 1 et 2 des normes EN 335-1 et EN 335-2 (usage extérieur hors contact du sol – résineux et feuillus).

Description

AQUA MULTI est une micro-émulsion "prête à l'emploi » insecticide, fongicide et antitermites, pour le traitement préventif et curatif des bois de construction : charpentes, ossatures bois, etc, … Le produit à reçu un avis favorable de mise sur le marché par la commission d'experts sur examen du dossier toxicologique et écotoxicologique. **AQUA MULTI** est en conformité suivant les directives CEE des biocides. Autorisé par le Min. De la Santé Publique et de l'Environnement: N° 496 B. Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Après séchage complet, le produit peut être recouvrable avec peinture, vernis et lasures.

Caractéristiques et propriétés

Aspect	liquide jaune pâle
Densité	+/- 1,0
pH	6,1 à 6,7
Matières actives	iodocarbamate propiconazole tébuconazole cyperméthrine

Mode d'emploi

Preparation

Attaqué par les insectes

Dégager les galeries d'insectes par des coups de hache, nettoyage à la brosse métallique, ponçage. Eliminer les parties attaquées jusqu'à atteindre le bois sain. Continuer par un dépoussiérage intensif. Travailler dans des conditions propre.

Attaqué par la mérule

Eliminer toute source d'humidité. Eliminer les champignons et les carpophores de la surface ;dans les pierres en brûlant les murs et dans le bois en ponçant et en brossant à l'aide d'une brosse métallique..

Mise en oeuvre

Préventif

Badigeonner ou arroser abondamment toutes les faces du bois sec et propre. Beaucoup d'aubiers seront traités deux fois. On peut aussi bien pulvériser le produit à basse pression ou travailler par trempage durant 15 minutes.

Curatif

Injecter dans des trous préforés de 6 à 12 mm de diamètre, trous espacés à intervalles de 25 à 30 cm. Après badigeonner ou arroser abondamment toutes les faces du bois sec et propre.

L'outillage sera lavé à l'eau après utilisation..

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24

Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et stockage - Déchets
Consulter la fiche d'information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit, conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe II/A. L'information mentionnée sur la feuille d'information de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n'acceptons aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle que nature que ce soit, qui seraient provoqués par l'utilisation du produit concerné.

Consommation

Préventif	
Badigeonner, arroser	0,1 – 0,2 ltr/m²
Trempage	20 – 25 ltr/m³
Curatif contre insectes	
Badigeonner, arroser	+/- 0,3 ltr/m²
Injection sous pression	+/- 0,8 ltr/m²
Curatif contre champignons	
Badigeonner, arroser	+/- 0,5 ltr/m² appliquer en plusieurs fois
Injection sous pression	+/- 1,5 ltr/m²

Conditionnement
5 ltr

Transport et stockage
Transporter et stocker à l'abri du gel. Protéger le produit en son emballage contre lumière directe du soleil. Eviter le stockage aux températures de >30°C.

Durée de conservation
1 an après production dans l'emballage d'origine fermé.

Considérations finales
Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24